

Scheda Tecnica ASC 80

Modello Prodotto	Aree tipiche di applicazione	Si applica a tubi fino ad un massimo di:
CalcareSTOP ASC80	Condomini e Alberghi di piccole e grandi dimensioni Condomini 25-40 Appartamenti Hotel circa 40-60 Camere Palestre circa 40 Docce Uffici fino a circa 500 Persone Scuole e Asili fino a 1600 Alunni	150 mm 6" pollici

Questo Modello ASC 80 è adatto per Alberghi / Condomini / Scuole / Asili
Si installa a monte dell'impianto dopo il contatore dell'acqua o dopo l'autoclave

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Si applica a tubi fino ad un massimo di	diametro massimo del tubo 150 mm 6" pollici
Alimentazione	AC 85~265V
Alimentazione Centralina AC 85~265V	protetta da cortocircuiti e sovratensioni.
Frequenza Nominale	50/60Hz
Tensione di lavoro	Output voltage 5x24 Volts 1000 mA
Campo di frequenza	3 - 64 KHz
Condizioni di esercizio	-20°C/+70°C
Umidità	max pari al 97%
Uscite	10 x capacitive
Dimensioni del Prodotto	(mm) L: 380 P: 300 H: 120
Peso Kg	(Kg) 3,450 circa
Servizio	Continuo
Classe di tenuta	IP56
Norme di riferimento Apparecchiatura	CEI EN 61439-1/2 - CEI EN60335-1
Anni di Garanzia del Prodotto	Garanzia 5 Anni

** le caratteristiche Tecniche e le dimensioni, possono essere modificate senza preavviso